



IS standard



GF 304



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

Performance



Proteção do campo



GF 304

GF 304 é um pneu apropriado para aplicações de golfe com carrinhos de golfe. GF 304 assegura o máximo conforto e uma ótima proteção do terreno. GF 304 também está disponível em versão "aramid belted", com cintos em aramida, para fornecer uma resistência maior à perfuração.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	AB	4	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	STD	4	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	STD	6	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento