



IS standard



GROWING TOGETHER

# TR 393



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

I-2



B



146

#### Technologies



Carcaça reforçada



Composto de borracha especial

#### Performance



Propriedades excelentes de flutuação



Compactação reduzida do solo



Autolimpieza



Tração



## TR 393

TR 393 foi desenvolvido para compressores de palha, espalhadores e implementos agrícolas na estrada e fora da estrada. O desenho especial do piso assegura ótimas qualidades de flutuação e de autolimpagem assim como uma vida operacional mais prolongada. Graças a uma ampla área de contacto, TR 393 oferece uma tração excelente e minimiza a compactação do solo.

|         | MEDIDA           | JANTE    |             | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versão | PR | TT/TL | LI/SS |
|---------|------------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-------|-------|
|         |                  | Standard | Alternativa |              |              |             |            |        |    |       |       |
|         |                  |          |             |              |              |             |            |        |    |       |       |
| Ø 16.1" | 16.5 L - 16.1 SL | W 14 C   | W 14 CH     | 420          | 1025         | 461         | 2966       | STD    | 6  | TL    | 128 B |
|         | 21.5 L - 16.1 SL | W 18 CH  | W 16 CH     | 546          | 1154         | -           | -          | STD    | 10 | TL    | 146 B |

STD: Standard



Tolerâncias: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento