



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 — это универсальные шины компании BKT, разработанные для разнообразной агропромышленной техники. Они подходят для телескопических и компактных погрузчиков, а также другой техники, используемой для всех видов землеройных и погрузочных работ. Среди их преимуществ — устойчивость, тяга и исключительно высокое сопротивление проколам. Благодаря специальной резиновой смеси шины MULTIMAX MP 522 обладают невероятной устойчивостью к порезам и разрывам.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Компактный погрузчик, Промышленность ■ Компактный погрузчик

| | |
|-----------|--------------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TL |
| | 500/70R24IND |
| | 164;A8/B |

undefined US Standard

| | |
|----------|------------------|
| USA Code | 94032686 |
| SW (in) | 19.8 |
| OD (in) | 51.6 |
| SLR (in) | 23.4 |
| RC (in) | 155.1 |
| Rim Rec | DW 16 L |
| Rim Alt | DW 15 L; DW 18 L |
| ECE | E4-106R-002395 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 | 51 | 58 | 61 | 64 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 5290 | 6280 | 7160 | 8160 | 9150 | 9810 | 11020 | - | - |
| 25 | 5290 | 6280 | 7160 | 8160 | 9150 | 9810 | 11020 | - | - |
| 20 | 5670 | 6720 | 7670 | 8730 | 9800 | 10500 | 11790 | - | - |
| 15 | 5870 | 6980 | 7960 | 9060 | 10160 | 10890 | 12230 | - | - |
| 5 Cyc | 6450 | 7940 | 9350 | 10750 | 12230 | 13320 | 15050 | 15870 | 16530 |
| Static | 9890 | 12170 | 14330 | 16480 | 18760 | 20410 | 23070 | 24340 | 25350 |

24-03-2026