

AGRIMAX SIRIO
FAST SPEED RADIAL TIRES

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial



Technologies



IF-teknologi



Hög hastighet



Förstärkt däckstomme



Fler bälten

Performance



Hantering och komfort



Bränsleekonomi



Stabilitet



Dragförmåga



Hög lastkapacitet



AGRIMAX SIRIO

FAST SPEED RADIAL TIRES

🇸🇪 AGRIMAX SIRIO är ett höghastighetsdäck (upp till 70 km/h) som har tagits fram av BKT för kraftfulla traktorer. Konstruktionen lämpar sig utmärkt för både transporter och jordbearbetning. Sidoväggen är särskilt flexibel för att säkerställa enastående stabilitet, hantering och komfort och ge en ännu bättre körupplevelse. Däcket är även tillgängligt med IF-teknologi, som möjliggör hög lastkapacitet vid lågt ringtryck. Det förstärkta däckhöljet och ett stort antal bälten är en garanti för överlägsen dragförmåga på åkern, samtidigt som det låga rullmotståndet bidrar till bättre bränsleekonomi.

	Däckdimension	LI/SS	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
Ø 30"	540/65 R 30	150 D/147 E	W 16 L	W 18	530	1464	669	4400	700	HS
	IF 600/70 R 30	165 D/162 E	DW 21 B	DW 20 B	603	1602	713	4759	750	HS
Ø 34"	540/65 R 34	152 D/149 E	W 16 L	W 18	530	1566	721	4735	750	HS
Ø 38"	540/65 R 38	153 D/150 E	W 16 L	W 18 L	530	1667	769	5050	800	HS
	710/70 R 38	171 D/168 E	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	887	5840	925	HS

HS: High Speed



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa; SRI = Rullningsradie