



V-FLEXA

Description

V-FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les remorques agricoles. C'est un produit Flotation de dernière génération doté de la technologie VF, qui permet de transporter des charges lourdes tant aux champs que sur la route avec une pression de gonflage inférieure de 30% par rapport à celle d'un pneu standard de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la carcasse une plus grande résistance aux agressions. V-FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V-FLEXA a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, une longue durabilité et une faible résistance au roulement.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Remorque

Version STEEL BELTED

Type de pneu TL

Dimension du pneu 800/60R32

LI/SS 191;D

Dimensions US Standard

Code USA	94076611
LS (in)	32.2
DT (in)	70.8
RCS (in)	30.9
CR (in)	214.9
Jante rec.	DW 27 B
Jante alt.	DW 25 B
ECE	E11-106R-0010632

Capacité de charge (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	8760	11160	13130	15320	17290	19690	21870
40	9620	12260	14420	16830	19000	21630	24030
30	11260	14360	16880	19690	22230	25310	28120
25	12420	15820	18610	21720	24510	27910	31010
5	15780	20110	23660	27610	31150	35490	39420

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.