



IS standard



GROWING TOGETHER

# SKID POWER (CHEVRON)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



106

### Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Selbstreinigung



Traktion



# SKID POWER (CHEVRON)

SKID POWER (CHEVRON) wurde speziell für Skid-Steer-Lader bei Anwendungen im Baugewerbe entworfen. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Traktion sowie verbesserte Selbstreinigungseigenschaften aus. SKID POWER (CHEVRON) eignet sich besonders für lockeren Untergrund und bietet hohe Schnitt- und Reißfestigkeit.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W.	O.D.	SLR	RC	FELGE		
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Empfohlene	Zugelassene	
Ø 15"	7.00 - 15	TL	6	106 A8	IMP						5.50 F	6 LB
	7.00 - 15	TL	6	-	STD	203	762	347	2295	5.50 F	6 LB	

IMP: Implement - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung