



IS standard



GROWING TOGETHER

# AS 511



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



149



# AS 511

AS 511 é muito apropriado para implementos agrícolas nas aplicações com prados. A carcaça robusta e o composto de borracha especialmente resistente aos cortes oferecem uma estabilidade elevada e um melhor desempenho. Graças a uma ampla área de contacto, AS 511 assegura uma tração excelente e minimiza a compactação do solo.

**Performance**



Resistência a cortes e lacerações



Compactação reduzida do solo



Estabilidade



Tração

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 15"	31 X 15.50 R 15	122 B	13 LB	-	388	785	353	2387	380	STD
	33 X 15.50 R 15	126 B	13 LB	-	404	840	375	2533	400	STD
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	500	940	425	2859	450	SB
	<b>NEWSIZE</b>									

STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento

Todas as imagens, os textos e os gráficos apresentados nesta brochura são protegidos pelos direitos de autor da BKT. Está autorizada a impressão de cópias deste material. Qualquer outra forma de reprodução, eletrónica ou outras, bem como a realização de quaisquer alterações, parciais ou totais, a imagens, textos, gráficos e dados é estritamente proibida sem o consentimento prévio, por escrito, da BKT.Balkrishna Industries Limited (BKT) reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes contidos na publicação sem aviso prévio.