



## TR 315

### Descripción

TR 315 es un neumático para el césped y la jardinería, idóneo para las operaciones en los segmentos de municipalidad/mantenimiento. Este neumático es ideal para utilizarlo con la maquinaria agrícola, las zanjadoras y las máquinas para la recogida de fruta. TR 315 presenta una amplia área de contacto que proporciona un excelente agarre, así como una extraordinaria estabilidad en cualquier condición y óptimas propiedades de auto-limpieza.



### UM

US Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	19x7.00-8
LI/SS	90;A3

## Dimensiones US Standard

Código USA	94515561
AS (in)	6.9
DT (in)	18.5
REC (in)	8.3
CR (in)	57.4
Llanta rec.	5.50 A
ECE	E11-106R-0010781

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	52
10	1320

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.