



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 882



FICHE PRODUIT



Diagonal



149

Technologies



Service lourd



Mélange spécial



Ceintures en aramide

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Résistance aux chaumes



Traction



TR 882

FR TR 882 est un pneu polyvalent convenant à de nombreuses applications et machines. Il a été conçu pour les outils agricoles, les machines pour la récolte du foin/ presses à paille et les engins pour les plantations de canne à sucre. Développé avec un mélange spécial pour réduire les dommages, ce pneu assure durabilité supérieure et traction excellente dans toutes les conditions dans les champs. TR 882 est aussi disponible dans les versions "aramid-belted", "HD" et "special" pour répondre aux exigences les plus spécifiques des utilisateurs finaux.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	8	TL	122 A8	134 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	18	TL	137 A8	149 A8

AB: Aramid Belted - AB HD: Aramid Belted Heavy Duty - HD: Heavy Duty - SPL: Special - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling