



IS standard



GROWING TOGETHER

CON STAR



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



168

Technologies



Mezcla especial

Performance



Estabilidad



Tracción

Resistencia a cortes
y desgarros

CON STAR

CON STAR es particularmente idóneo para las palas compactas y telescópicas que se utilizan en las aplicaciones agro-industriales de levantamiento y carga. El neumático se caracteriza por una excelente tracción combinada a una extraordinaria estabilidad vertical y horizontal. CON STAR ha sido realizado con una mezcla especialmente resistente a cualquier tipo de corte, prolongando el ciclo de vida del neumático.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 18"	340/80 - 18 (12.5/80 - 18)	11	12 ; 11 SDC ; 12 SDC ; W 10 ; W 11	350	1015	465	3040	IND	-	TL	143 A8
Ø 20"	340/80 - 20 (12.5/80 - 20)	11	12 ; 11 SDC ; 12 SDC ; W 10 ; W 11	350	1065	491	3272	IND	-	TL	144 A8
	380/75 - 20 (14.5 - 20)	W 12	W 11 ; 12 SDC ; 12 ; W 13 ; 13 SDC ; 13	385	1080	500	3273	IND	-	TL	148 A8
	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	405	1080	501	3303	IND	16	TL	149 A8
	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	405	1080	501	3303	IND	-	TL	156 A8
	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	405	1080	496	3106	IND	-	TL	161 A8
	NEWSIZE										
	Ø 24"	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	13	DW 12 ; 13 SDC ; DW 13 ; DW 13 L ; DW 14 L	395	1175	544	3556	IND	-	TL
	400/80 - 24 (15.5/80 - 24)	DW 13	DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L	405	1250	570	3781	IND	20	TL	162 A8
	440/80 - 24 (17.0/80 - 24)	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	455	1315	610	3986	IND	22	TL	168 A8
	460/70 - 24 (17.5 L - 24)	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L	460	1250	562	3784	IND	-	TL	159 A8
	500/70 - 24 (19.5 L - 24)	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	505	1300	579	3926	IND	-	TL	164 A8
Ø 26"	480/80 - 26 (18.4 - 26)	DW 15 L	DW 16 L	490	1410	643	4272	IND	-	TL	160 A8
Ø 28"	440/80 - 28 (16.9 - 28)	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	450	1420	632	4299	IND	-	TL	156 A8

IND: Industrial

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura