



IS standard



GROWING TOGETHER

# PORTMAX

RADIAL PORT TIRES

## PM 90



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



214

#### Technologies



Mescola speciale antistatica

#### Performance



Stabilità



Durabilità



Resistenza al calore



Risparmio di carburante



## PORTMAX PM 90

RADIAL PORT TIRES

PORTMAX PM 90 è stato particolarmente progettato per reach stacker impiegati in svariate applicazioni inclusi la movimentazione industriale e operazioni nelle acciaierie. La speciale mescola del battistrada assicura particolare resistenza al calore nonché un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. PORTMAX PM 90 offre una resistenza ridotta al rotolamento che migliora il risparmio di carburante.

|       | MISURA     | TT/TL | STAR RATING | LI/SS  | Versione | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | CERCHIO      |               |
|-------|------------|-------|-------------|--------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|
|       |            |       |             |        |          |              |              |             |            | Raccomandato | Ammesso       |
| Ø 25" | 18.00 R 25 | TL    | ***         | 207 A5 | IND      | 495          | 1655         | 730         | 5024       | 13.00/2.5    | -             |
| Ø 33" | 18.00 R 33 | TL    | ***         | 214 A5 | IND      | 485          | 1845         | 857         | 5624       | 13.00/2.50   | 13.00/2.50 IF |

IND: Industrial



Tolleranze: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento