



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER TWIN RIB



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

F-2



A6



103



Technologies



Piso do pneu profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



COMMANDER TWIN RIB

 COMMANDER TWIN RIB é um pneu com nervura do piso de 4 rasgos e lamelas laterais nos ombros que assegura uma ótima aderência. O perfil mais largo assegura uma ótima distribuição da carga. A Carcaça robusta e o composto de borracha superior garantem um ciclo de vida prolongado. COMMANDER TWIN RIB é perfeito para operações de trabalho de terreno e de transporte.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 15"	5.00 - 15	4.00 E	-	145	665	-	-	STD	6	TT	82 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	170	750	-	-	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5.00 F; 5.50 F	180	761	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	210	810	-	-	STD	8	TT	103 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E; 5.50 F	190	875	-	-	STD	8	TT	101 A6

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento