



IS standard



GROWING TOGETHER

FARM SPECIAL



FICHE PRODUIT



Diagonal

R-1



A6



139



Technologies



Carcasse renforcée

Performance



Auto-nettoyage



Traction



Capacité de charge élevée



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



FARM SPECIAL

FR FARM SPECIAL est un pneu pour tracteurs approprié pour les opérations de travail de la terre. La carcasse robuste garantit un haut niveau de résistance aux crevaisons et un cycle de vie plus long, tandis que les épaules arrondies évitent d'endommager le sol et protègent donc les précieuses cultures. FARM SPECIAL se distingue de par le dessin unique de sa bande de roulement avec des éléments mud breaker (briseurs de boue) qui optimisent les propriétés d'auto nettoyage. De plus, l'angle à double orientation des revés assure une excellente traction avec un moindre glissement.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	240	1050	491	3194	STD	8	TT	112 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	285	1095	509	3283	STD	8	TT	116 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9 ; W 10	320	1155	534	3504	STD	8	TT	121 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	350	1205	554	3635	STD	8	TT	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1255	572	3775	STD	8	TT	128 A6
Ø 28"	11.2 - 28	W 10	W 9	285	1205	563	3694	STD	8	TT	118 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	315	1265	589	3853	STD	8	TT	123 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	350	1310	610	3985	STD	8	TT	125 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	375	1355	620	4105	STD	8	TT	130 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	431	1469	671	4456	STD	8	TT	137 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	451	1533	689	4599	STD	8	TT	139 A6
Ø 32"	12.4 - 32	W 11	W 9 ; W 10	320	1360	634	4137	STD	8	TT	124 A6
Ø 36"	13.6 - 36	W 12	W 11	345	1515	704	4591	STD	8	TT	129 A6
Ø 38"	13.6 - 38 (14.00 - 38)	W 12	W 11	345	1565	736	4874	STD	8	TT	131 A6
	14.00 - 38 (13.6 - 38)	W 12	W 11	345	1565	736	4874	STD	8	TT	131 A6
	15.5 - 38	W 14 L	-	394	1575	731	4813	STD	8	TT	133 A6

STD: Standard

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement