



AS 504

Descripción

AS 504 es un neumático agro-industrial desarrollado principalmente para los trabajos del campo y aplicaciones con maquinaria agrícola y en la manipulación de materiales. Este neumático, caracterizado por excelentes propiedades de auto limpieza y agarre potenciado, es idóneo para los remolques en el campo y los elevadores telescópicos. Hay disponibles varias versiones del neumático AS 504 para satisfacer las diferentes exigencias específicas del usuario: una versión "HD" con una mezcla especial resistente a los cortes y los desgarres, mientras que la versión "special" está realizada con una carcasa reforzada que asegura una vida más larga del neumático.



UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Elevador telescópico, Industria ■ Elevador telescópico

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

27x10-15.3

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94039500
AS (in)	10.2
DT (in)	27.4
REC (in)	12.5
CR (in)	81.5
Llanta rec.	9.00
ECE	E4-106R-002324

Capacidad de carga (US)

mph / psi	45
5 FR	3010
15 FR	2560
20 FR	2400
25 FR	2150
5 DW	2130
15 DW	1810
20 DW	1710
25 DW	1520

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.