



IS standard



GROWING TOGETHER

DON 2000



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DON 2000

 DON 2000 es un neumático idóneo para realizar operaciones de transporte con remolques y camionetas tanto por carretera como fuera de carretera. Asegura una extraordinaria durabilidad, así como elevadas prestaciones durante todo el ciclo de vida del producto.

Performance



Durabilidad



Porfuera carretera

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	840	-	-	STD	16	TT	-
Ø 20"	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1048	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1048	-	-	TR TR	16	TT	-
	10.00 - 20	7.5	7.0 ; 8.0	286	1080	-	-	IND TR	16	TT	-
	10.00 - 20	7.5	7.0 ; 8.0	286	1080	-	-	IND TR	18	TT	-
	11.00 - 20	8.0	7.5 ; 8.5	292	1110	520	3414	STD	18	TT	-
	12.00 - 20	8.5	8.0 ; 9.0	315	1145	535	3519	STD	18	TT	-
Ø 24"	12.00 - 24	8.5	8.0 ; 9.0	315	1245	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer - IND TR: Industrial Trailer



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura