



AW 729

Descrizione

AW 729 è uno pneumatico agricolo specificatamente progettato per applicazioni di trasporto, lavorazione del terreno e raccolta e pressatura del fieno. La spalla arrotondata e il design del battistrada a tre scanalature centrali garantiscono una ridotta compattazione del suolo ed evitano danni al terreno. AW 729 è lo pneumatico ideale per le esigenze dell'agricoltura moderna ed è adatto all'utilizzo sia su strada che fuori strada.

UM

US Standard

Costruzione

⌘ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	500/50-17
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94067466
LS (in)	19.7
DT (in)	37.2
RCS (in)	16.8
CR (in)	113.6
Cerchio cons.	16.00
ECE	E11-106R-006616

Portata (US)

mph / psi	41
5 FR	10010
15 FR	8510
20 FR	8010
25 FR	7150
5 DW	7110
15 DW	6045
20 DW	5690
25 DW	5080

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.