



## POWER RIB F2



### Descrição

POWER RIB F2 foi especialmente desenvolvido para tratores 2WD/2RM nas aplicações para trabalhar o terreno. Este pneu, a ser utilizado principalmente no campo, é muito apropriado para todas as operações que exigem um nível elevado de viragem.

### UM

US Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator 2WD

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	11L-15SL
LI/SS	106;A8

## Dimensões US Standard

Código USA	94020430
LS (in)	11.0
DT (in)	32.0
RCS (in)	14.7
CR (in)	95.4
Jante rec.	8 LB
Jante alt.	10 LB
ECE	E11-106R-004652
Código TRA	F2

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	44
25	2090

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.