



IS standard



GROWING TOGETHER

# RM 500



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



РАДИАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ



A8



182

Технологии



Брекер из металлокорда

Характеристики



Большая грузоподъемность



Устойчивость



Тяга



Высокая устойчивость к  
проколам



# RM 500

RM 500 — это радиальные шины со стальным брекером, подходящие для уборочной техники. Они обладают прочным каркасом и специальным рисунком протектора, что гарантирует высокую грузоподъемность и превосходную устойчивость к порезам и разрывам. Благодаря большому пятну контакта шины RM 500 обеспечивают превосходное распределение давления по земле, снижая уплотнение почвы и демонстрируя великолепную тягу.

|       | РАЗМЕРНОСТЬ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ | РАЗМЕР ОБОДА  |            | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | ВЕРСИЯ |
|-------|-------------|----------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|--------|
|       |             |                            | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ | ДОПУСТИМЫЙ |              |              |             |            |                |        |
|       |             |                            |               |            |              |              |             |            |                |        |
| Ø 24" | 500/70 R 24 | 167 A8/155 A8              | W 16 L        | W 15 L     | 502          | 1310         | 572         | 3907       | 625            | SB     |
|       | 500/85 R 24 | 182 A8/170 A8              | W 16 L        | W 15 L     | 520          | 1460         | 622         | 4382       | 700            | SB     |
|       | 500/85 R 24 | 182 A8/170 A8              | W 16 L        | W 15 L     | 520          | 1460         | 622         | 4382       | 700            | SB     |
| Ø 28" | 500/80 R 28 | 176 A8/164 A8              | W 16 L        | W 15 L     | 503          | 1495         | 635         | 4355       | 700            | SB     |
|       | 600/65 R 28 | 168 A8/156 A8              | W 18 L        | W 20 L     | 590          | 1486         | 640         | 4340       | 700            | SB     |
|       | 600/65 R 28 | 177 A8/165 A8              | W 18 L        | W 20 L     | 590          | 1486         | 640         | 4340       | 700            | SB     |
| Ø 30" | 500/85 R 30 | 176 A8/164 A8              | W 16 L        | W 15 L     | 535          | 1610         | 674         | 4745       | 775            | SB     |

SB: Брекер из металлокорда



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости