



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (E3)



FICHE PRODUIT



XL GRIP (E3)

🇫🇷 XL GRIP (E-3) est un pneu à construction diagonale pour tombereaux rigides conçu pour minimiser les coupures et les crevaisons dans les conditions les plus sévères qui demandent une excellente traction. Ces caractéristiques se traduisent par un cycle de vie plus long du pneu.

Performance



	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	28	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	24	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TT	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	36	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	40	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-

STD: Standard

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement