



AGRIMAX RT 955



Beskrivning

AGRIMAX RT 955 är ett radialdäck från BKT avsett för arbete med radgrödor. Vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vingårdar. Det speciella däkmönstret med rundad däcksuldra ger utmärkt dragförmåga med hög prestanda, stabilitet och själrensande egenskaper. Tack vare det robusta däckhöljet har AGRIMAX RT 955 hög lastkapacitet.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 230/95R48

LI/SS 136;A8/B

Dimensioner IS Standard

| | |
|----------|----------------|
| SW (mm) | 228 |
| OD (mm) | 1656 |
| SLR (mm) | 792 |
| RC (mm) | 5085 |
| Rim Rec | W 7 |
| Rim Alt | W 8 |
| ECE | E4-106R-000778 |
| TRA Code | R1 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50 | 875 | 1145 | 1390 | 1525 | 1615 | 1770 | 1930 | 2085 | 2240 | - |
| 40 | 875 | 1145 | 1390 | 1525 | 1615 | 1770 | 1930 | 2085 | 2240 | - |
| 30 | 940 | 1225 | 1490 | 1635 | 1730 | 1900 | 2065 | 2235 | 2400 | - |
| 10 | 1045 | 1315 | 1615 | 1920 | 2220 | 2285 | 2555 | 2825 | 3095 | 3360 |

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.