



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 55 L-5S



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



SM 55 L-5S

SM 55 (L-5S) é um pneu de lonas cruzadas, ideal para as operações nas minas subterrâneas. O piso é realizado com um composto de borracha especial, resistente a cortes e rasgões e é caracterizado por uma profundidade extra L-5S. Isto significa tempos reduzidos de paragem da máquina, garantindo uma vida prolongada do pneu. O pneu também está disponível em versão "steel belted" com cintos em aço.

Technologies



Serviço pesado



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Estabilidade

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 12"	7.00 - 12	TT	L-5S	16	-	STD	-	205	710	323	2159	31	5.00 S	-
	7.00 - 12	TT	L-5S	14	-	STD	-	205	710	323	2159	31	5.00 S	-
	7.00 - 12	TT	L-5S	16	-	DB	-	205	710	323	2159	31	5.00 S	-
Ø 20"	9.50 - 20	TT	L-5S	16	-	STD	-	275	1065	505	3280	57.5	7.5	-
Ø 24"	12.00 - 24	TT	L-5S	24	-	STD	-	310	1275	594	3777	60	8.5	7.33 V; 8; 8.00 V; 8.50 V
	12.00 - 24	TT	L-5S	20	-	STD	-	310	1275	594	3777	60	8.5	7.33 V; 8; 8.00 V; 8.50 V
	12.00 - 24	TT	L-5S	24	-	SB	-	310	1275	594	3777	60	8.5	7.33 V; 8; 8.00 V; 8.50 V
Ø 25"	17.5 - 25	TL	L-5S	20	-	STD	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
	17.5 - 25	TL	L-5S	24	-	STD	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
	17.5 - 25	TL	L-5S	24	-	AR	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
	17.5 - 25	TL	L-5S	24	-	SB	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
	17.5 - 25	TL	L-5S	20	-	SB	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
	18.00 - 25	TL	L-5S	40	-	STD	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	L-5S	32	-	STD	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5

STD: Standard - DB: Dual Bead - SB: Steel Belted - AR: Arashield

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Technologies



Serviço pesado



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Estabilidade



	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	18.00 - 25	TL	L-5S	28	-	STD	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	L-5S	40	-	AR	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	L-5S	28	-	SB	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	L-5S	40	-	SB	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	20.5 - 25	TL	L-5S	20	-	STD	-	530	1565	-	-	80	17.00/2.0	-
	26.5 - 25	TL	L-5S	36	-	AR	-	700	1798	816	5322	96	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-5S	28	-	SB	-	700	1798	816	5322	96	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-5S	32	-	SB	-	700	1798	816	5322	96	22.00/3.0	-
Ø 29"	29.5 - 29	TL	L-5S	40	-	AR	-	755	2020	882	6021	104	25.00/3.5	24.00/3.5
	29.5 - 29	TL	L-5S	28	-	SB	-	755	2020	882	6021	104	25.00/3.5	24.00/3.5
	29.5 - 29	TL	L-5S	40	-	SB	-	755	2020	882	6021	104	25.00/3.5	24.00/3.5
Ø 33"	35/65 - 33	TL	L-5S	48	-	AR	-	920	2085	-	-	98	28.00/3.5	-
	35/65 - 33	TL	L-5S	48	-	SB	-	920	2085	-	-	98	28.00/3.5	-
Ø 45"	45/65 - 45	TL	L-5S	58	-	SB	-	1145	2750	-	-	116	36.00/4.5	-

STD: Standard - SB: Steel Belted - AR: Arashield

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento