



FLOTATION 648



Beschreibung

FLOTATION 648 ist im Einsatz auf dem Feld und auf der Straße mit Streuanwendungen erprobt. Einige Größen eignen sich für Erntemaschinen/Heupressen. Das spezielle Laufflächendesign ermöglicht den Transport besonders schwerer Lasten bei Niedrigdruck. Dies führt zu geringerer Bodenverdichtung und schützt gleichzeitig die Kulturen vor Schäden.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

700/50-22.5

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94006502
QSB (in)	27.6
AD (in)	50.0
SLR (in)	21.7
RU (in)	148.6
Felge empf.	24.00
ECE	E4-106R-001566

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	29	32	35
5 FR	18580	19640	20680
10 FR	16720	17680	18610
20 FR	14860	15720	16540
25 FR	13270	14030	14770
30 FR	11950	12630	13230
5 DW	13180	13930	14660
10 DW	11860	12540	13190
20 DW	10540	11140	11730
25 DW	9410	9950	10470
30 DW	8480	8960	9370

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.