



LOADER PLUS

Descrizione

LOADER PLUS (L-3) è uno pneumatico a struttura diagonale, particolarmente progettato per loader. La mescola del battistrada offre delle caratteristiche di resistenza ad ogni tipo di taglio ed è ideale per operazioni di carico o livellamento.

UM

US Standard

Costruzione

⌘ Bias

Macchinario

Industriale ■ Pala caricatrice,OTR ■ Pala caricatrice



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	29.5-25
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94065080
DT (in)	73.2
RCS (in)	33.4
CR (in)	218.3
Cerchio cons.	25.00/3.5
Codice TRA	L3

Portata (US)

mph / psi	73
5	42440

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.