



FLOTATION 648



Beskrivning

FLOTATION 648 lämpar sig särskilt väl för åker- och vägtransporter samt spridningsarbeten. Vissa storlekar är designade för skördemaskiner/balpressar. Den speciella mönsterdesignen möjliggör körning av tunga laster vid lågt lufttryck, och garanterar samtidigt låg jordpackning och bevarade grödor.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Balpress

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

600/50-22.5

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	611
OD (mm)	1170
SLR (mm)	510
RC (mm)	3501
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002275

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.70	2.80	2.90
10 FR	7315	7475	7630
20 FR	6585	6730	6865
30 FR	5850	5980	6105
40 FR	5225	5340	5450
50 FR	4705	4805	4875
10 DW	5200	5315	5425
20 DW	4680	4780	4885
30 DW	4160	4250	4340
40 DW	3715	3795	3875
50 DW	3345	3415	3450

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.