



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION RIB 774



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



169

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



FLOTATION RIB 774

FLOTATION RIB 774 es ideal para aplicaciones con ejes no motrices para la cosecha de heno y para los remolques. Ha sido proyectado para proporcionar óptimas prestaciones, reduciendo el tiempo que se tarda en las operaciones ofreciendo una elevada capacidad de carga así como una vida más larga del neumático.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
Ø 22.5"	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	12	TL	-	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	16	TL	-	167 A8/ 163 B
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	16	TL	-	169 A8/ 166 B
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	12	TL	-	164 A8/ 160 B

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling