

 IS standard

**BKT**  
GROWING TOGETHER

# AT 523



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Înclinare



A8



107

## Tehnologii



Carcasă puternică



Tehnologie cu muchie rotunjită

## Performanță



Tracțiune



Autocurățare



Suprafețe dure



Ideal pentru pajiști



Stabilitate



## AT 523

BKT AT 523 este o anvelopă multifuncțională concepută pentru a oferi performanțe fiabile în aplicații agricole, gazon și industriale. Designul benzii de rulare asigură o tracțiune excelentă și capacități de autocurățare, care sunt caracteristici cheie pentru abordarea unei varietăți de suprafețe: de la pământ bătut și gazon până la suprafețe dure tipice mediilor industriale. Profilul mai plat și blocul central mărit, combinate cu designul de tip R-1 și R-4, oferă o stabilitate mai mare pe șosea, în timp ce umerii rotunjiți protejează gazonul, păstrându-i integritatea chiar și în condiții de operare intensive. O carcasă puternică și un compus rezistent la tăiere fac ca AT 523 să fie durabil. Această combinație de robustețe, versatilitate și ușurință în utilizare face din AT 523 soluția ideală pentru cei care au nevoie de o singură anvelopă care să poată face față mai multor tipuri de situații: de la pregătirea solului și operațiunile pe gazon până la uz industrial.

Ø 12"	Dimensiune anvelopă	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versiune	PR	Tip	LI/SS
		Rec.	Alt.								
	<b>23 X 8.50 - 12</b>	7,00 I - 55	7,00 I - 70 ; 7 JA	208	582	282	1762	STD	6	TL	-
	<b>NEWSIZE</b>										
	<b>26 X 12.00 - 12</b>	10,50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	300	650	300	1898	STD	6	TL	107A8

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare