



SUPER GRADER

Описание

SUPER GRADER (G-2) - это диагональные шины, разработанные специально для грейдеров. Они демонстрируют отличные тяговые характеристики и самоочистительную способность. Протектор SUPER GRADER изготовлен из уникальной резиновой смеси, которая гарантирует долгий срок службы таких шин и позволяет эксплуатировать их в условиях высоких нагрузок.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

OTR ■ Грейдер

Version STANDARD

Tire Type TT

Размер шины 14.00-24

LI/SS

Размеры IS Standard

OD (mm)	1335
SLR (mm)	618
RC (mm)	4037
Rim Rec	8.00 TG SDC
Rim Alt	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
TRA Code	G2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.50
40	3650

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.