



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 M



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



B



209

Technologies



All Steel

Performance



Traction



Stabilité



Durabilité



EARTHMAX SR 45 M

RADIAL OTR TIRES

FR EARTHMAX SR 45 M est un pneu radial All Steel spécialement conçu pour les tombereaux rigides utilisés dans les mines à ciel ouvert, les carrières et les chantiers de construction. Sa bande de roulement profonde et non directionnelle, dotée de blocs rigides, améliore la stabilité, même sur les surfaces rugueuses. Le bloc central plus large de la bande de roulement, composé avec un pourcentage élevé de caoutchouc pour améliorer l'adhérence sur le terrain, minimise les vibrations des machines en maximisant le confort pour l'opérateur. Grâce au rapport spécifique entre le caoutchouc et le vide, qui se traduit par une forme angulaire particulière de la partie centrale de la bande de roulement, EARTHMAX SR 45 M se distingue par une meilleure traction, même sur les surfaces boueuses. La carcasse All Steel et les ceintures multicouches renforcées en acier assurent une stabilité et une résistance exceptionnelles aux accrocs et aux crevaisons. De plus, les mélanges de la bande de roulement résistants aux coupures de EARTHMAX SR 45 M contribuent à son extraordinaire durabilité, garantissant une durée de vie prolongée et un entretien réduit. EARTHMAX SR 45 M est disponible en mélange standard, résistant aux coupures et résistant à la chaleur.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement