



IS standard



GROWING TOGETHER

CONTAINER KING



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Performance



Stabilität



Beständigkeit



CONTAINER KING

CONTAINER KING wurde speziell für Reach-Stacker bei intermodalen Transportanwendungen und in der Logistik entwickelt. Dieser außergewöhnliche Reifen ist aus einer extrem verschleißfesten Gummimischung hergestellt, die Rissbildungen reduziert. CONTAINER KING gewährleistet ein verlängertes Reifenleben neben hervorragender Stabilität im Hebemodus.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
											Empfohlene 	Zugelassene
Ø 24"	12.00 - 24	TT	24	-	IND	330	1285	-	-	33.5	8.5	8.0
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	IND	528	1675	765	4955	67.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	40	-	IND	510	1895	852	5820	67.5	13.00/2.5	-

IND: Industrial



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung