



EARTHMAX SR 468

Descrição

O EARTHMAX SR 468 é um pneu radial integralmente em aço, desenhado para os caminhões de mineração basculantes rígidos. Com compostos especiais, o design do piso é ideal para trabalhos em minas difíceis, rochosos e exigentes. Os blocos do piso com ranhuras em circunferência e os blocos entrelaçados garantem a dissipação efetiva do calor. Além disso, o design quadrado e resistente contribui para a ejeção de pedras soltas e a proteção do pneu contra danos. O EARTHMAX SR 468 foi desenvolvido com recurso à tecnologia de ponta da BKT, com vista a transportar cargas elevadas, oferecer durabilidade e garantir resistência a cortes e furos provocados por pedras.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper Rígido



Versão

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

27.00R49

LI/SS

223;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	2720
RCS (mm)	1235
CR (mm)	8351
Jante rec.	19.50/4.0
Código TRA	E4

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.