



## TR 171

### Descrizione

TR 171 è uno pneumatico con battistrada profondo idoneo per trattori nelle lavorazioni della terra. Grazie alle straordinarie proprietà di autopulitura, lo pneumatico è ideale per terreni umidi e bagnati. Realizzato con una miscola speciale, TR 171 garantisce eccellente trazione e durabilità anche nelle condizioni operative più dure.

### UM

IS Standard

### Costruzione

◆ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione	HD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	14,9-28
LI/SS	137;A6

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	388
DT (mm)	1370
RCS (mm)	636
CR (mm)	4246
Cerchio cons.	W 13
Cerchio alt.	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004115
Codice TRA	R1W+

## Portata (IS)

km/h / bar	2.60
30	2300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.