



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 43



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



Technologies



All Steel

Performance



Tracción



Superficie rocosa dura



Durabilidad



Estabilidad



EARTHMAX SR 43

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 43 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para palas de ruedas compactas que operan en condiciones rocosas extremas, principalmente en las minas subterráneas. El neumático garantiza excelentes prestaciones en las operaciones de carga y de transporte en las minas a cielo abierto, en las canteras y en las operaciones de demolición. El diseño único de la banda de rodadura asegura una tracción y una estabilidad superiores. Gracias a la estructura All Steel, EARTHMAX SR 43 asegura una excelente robustez y resistencia a las laceraciones y los pinchazos, así como un ciclo de vida más largo.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	***	221 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	768	2003	905	6029	62	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	***	228 A2	CRC	-	852	1877	844	5702	61	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura