



MAGLIFT

Descrizione

MAGLIFT è stato particolarmente progettato per tutte le operazioni con carrelli elevatori nei settori industriali e nella logistica. Questo pneumatico pieno si distingue per l'elevata capacità di carico nonché per l'eccezionale confort. MAGLIFT offre una straordinaria resistenza alla perforazione che si traduce in una lunga vita dello pneumatico. La struttura rinforzata riduce il rischio di slittamento, mentre la particolare forma del tallone facilita il montaggio sul cerchio.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Solid

Macchinario

Industriale ■ Carrello elevatore



Versione

LIP

Dimensioni pneumatico

23x9-10/6.50"

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94044511
LS (in)	8.4
DT (in)	23.0
Cerchio cons.	6.50 F - 10

Portata (US)

mph / psi	-
15 LOAD WHEEL	7595
15 STEER WHEEL	5840

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.