



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF750/70R44

186;D

undefined US Standard

USA Code	94066926
SW (in)	29.9
OD (in)	85.6
SLR (in)	37.7
RC (in)	253.9
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B
ECE	E11-106R-006765
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	9530	11060	12590	14300	15830	17350	19060
from 40 to 25	10470	12150	13820	15710	17380	19060	20940
20	10680	12400	14110	16030	17740	19440	21360
12	10890	12640	14380	16340	18090	19830	21780
5	11520	13370	15210	17280	19120	20960	23040
*Upto 5 Cyc with front loader	14660	17010	19360	21990	24340	26690	29320
5 HT	10680	12400	14110	16030	17740	19440	21360

25-03-2026