



IS standard



GROWING TOGETHER


# LG SMOOTH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



# LG SMOOTH

 LG SMOOTH - это шины для садово-огородной техники, включая газонокосилки. Шины практически не уплотняют почву, а улучшенный рисунок протектора продлевает срок их службы и улучшает управляемость. Шины LG SMOOTH также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», которая отличается более высоким сопротивлением проколам.

## Технологии



Брекер с арамидными нитями корда

## Характеристики



Защита полей



Высокая устойчивость к проколам

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	160	400	-	-	AB	10	TL	-
Ø 10"	18 X 10.50 - 10	8.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	8½ JA	254	460	207	1334	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	4	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	AB	6	TL	-
Ø 10"	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	6	TL	-

AB: Брекер с арамидными нитями корда - STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения