



POWERTRAILER SR 331



POWERTRAILER SR 331 este noua anvelopă radială cu structură în întregime din oțel de la BKT, concepută special pentru remorci și cisterne în aplicații de transport. Proiectată atât pentru utilizarea pe câmp, cât și pe șosea, POWERTRAILER SR 331 se distinge prin proprietăți bune de flotație pe câmp, precum și prin tracțiune excelentă pe asfalt sau pe alte suprafețe dure, îmbunătățite. Construcția structurii în întregime din oțel asigură o capacitate de încărcare ridicată, o stabilitate extraordinară a carcasei și o durată de viață extinsă a anvelopei. Nervura specială a peretelui lateral asigură o protecție excepțională împotriva impactului și a efectelor frecării anvelopei, în timp ce talonul hexagonal cu ranforsare cu bandă asigură o potrivire perfectă pe jantă a anvelopei. În plus, profilul benzii de rulare cu blocuri multiple asigură o rezistență redusă la rulare, o presiune de contact uniformă și o ținută de drum excelentă. Datorită tuturor acestor caracteristici, modelul POWERTRAILER SR 331 este sinonim cu economia de combustibil și confortul pe șosea.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Remorcă

Version

IMPLEMENT

Tire Type

TL

560/60R22.5

165;D

undefined IS Standard

OD (mm)	1245
SLR (mm)	565
RC (mm)	3775
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	17.00; AG18.00
ECE	E11-106R-0010087

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.2	3.6	4	4.5	5
10	6860	7505	8255	8810	9270
25	6020	6590	7245	7735	8135
40	5180	5670	6235	6655	7005
50	4610	5045	5550	5925	6230
65	3810	4170	4585	4895	5150
70	3465	3795	4170	4455	4685

24-03-2026