



IS standard



GROWING TOGETHER

BK RUF N TUF



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



BK RUF N TUF

🇮🇹 BK RUF N TUF è uno pneumatico con disegno a blocchi del battistrada, idoneo per operazioni di trasporto con rimorchi e camioncini. È ideale per l'impiego su strada e garantisce un'ottima durezza.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	8	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	395	2576	STD	16	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TL	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento