



TR 118

Descrição

TR 118 foi projetado para pulverizadores agrícolas e pivôs centrais de irrigação. TR 118 destaca-se por uma carcaça reforçada em nylon e um número mais elevado de blocos que asseguram uma vida operacional mais prolongada do pneu.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Pivô central de irrigação



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	14.9-24
LI/SS	128;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	380
DT (mm)	1265
RCS (mm)	566
CR (mm)	3742
Jante rec.	W 13
Jante alt.	W 12; W 11
ECE	E11-106R-004420
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.80	2.35
30	1800	---
CREEP	---	3375

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.