



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 331



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



176

Technologies



All Steel



Disegno a blocchi



Impronta più ampia



M+S

Performance



Trazione



Eccellente galleggiamento



Manovrabilità e comfort



Autopulitura



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



EARTHMAX SR 331

RADIAL OTR TIRES

IT EARTHMAX SR 331 è il nuovo pneumatico BKT con battistrada multiblocco appositamente progettato e disegnato per camion multiuso e veicoli di emergenza. L'esclusivo profilo del battistrada è essenziale per massimizzare il contatto con il suolo; garantisce, quindi, una maneggevolezza e un comfort eccellenti in tutte le condizioni. Questo pneumatico non direzionale presenta straordinarie proprietà autopulenti. EARTHMAX SR 331 è stato progettato da BKT per eccellere in galleggiamento e trazione, requisiti essenziali per operare efficacemente su terreni soffici, sabbiosi e fangosi. La lunga durata è assicurata dalla robustezza di carcassa e pacco cinture All Steel, che fornisce anche un'eccezionale resistenza a strappi e forature.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Amnesso
														
Ø 21"	24 R 21	TL	-	-	176 G	STD	-	606	1382	628	4194	24	18.00	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento