



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 391



PRODUKTDATENBLATT



Bias

R-3



A6



128

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



TR 391

TR 391 ist ein agro-industrieller Reifen, der sich für den Transport und Verdichtungsarbeiten mit Anhängern für die Beförderung von Zuckerrohr und Walzen eignet. TR 391 zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit und ein verlängertes Reifenleben aus.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 24"	14.9 - 24	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L	405	1270	574	3805	STD	6	TL	123 A6
	14.9 - 24	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L	405	1270	574	3805	STD	8	TL	128 A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung