



TR 313

Descripción

TR 313 es un neumático para el césped y la jardinería, idóneo para las operaciones en los segmentos de municipalidad/mantenimiento y para utilizarlo en las labores del campo con la maquinaria agrícola, las zanjadoras y las máquinas para la recogida de fruta. Su amplia área de contacto garantiza un excelente agarre. El neumático TR 313 ha sido proyectado para garantizar un elevado nivel de estabilidad incluso en las condiciones de trabajo más críticas, así como óptimas propiedades de auto-limpieza.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

31x15.50-15

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	370
DT (mm)	780
REC (mm)	342
CR (mm)	2233
Llanta rec.	13 LB
ECE	E4-106R-002208

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.10
50	1250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.