



FLOTATION 648

Descrizione

FLOTATION 648 è particolarmente idoneo per trasporti su campo e su strada nonché applicazioni di spargitori. Alcune misure sono idonee per mietitrici/presse per balle di fieno. Il particolare disegno del battistrada consente il trasporto di carichi molto pesanti a pressioni basse, garantendo di conseguenza una compattazione ridotta del suolo e proteggendo nel contempo le colture da danni.

UM

IS Standard

Costruzione

✦ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

350/65-22.5

LI/SS

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	358
DT (mm)	1030
RCS (mm)	451
CR (mm)	3069
Cerchio cons.	AG 11.75
ECE	E11-106R-004551

Portata (IS)

km/h / bar	2.00	3.00	4.00	5.00
10 FR	2830	3585	4240	4830
20 FR	2545	3225	3820	4345
30 FR	2260	2865	3395	3865
40 FR	2020	2560	3030	3450
50 FR	1820	2305	2725	3075
10 DW	1990	2520	2990	3400
20 DW	1790	2270	2690	3060
30 DW	1590	2015	2390	2720
40 DW	1420	1800	2135	2430
50 DW	1280	1620	1920	2180

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.