



AS 511

Descripción

AS 511 es ideal para máquinas agrícolas que se utilizan en las superficies herbosas. La robusta carcasa y la mezcla de la banda de rodadura particularmente resistente a los cortes garantizan una ptima estabilidad y un rendimiento optimizado. AS 511 ofrece una traccin excelente y minimiza la compactacin del suelo



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

31x15.50R15

LI/SS

122;B

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	388
DT (mm)	785
REC (mm)	353
CR (mm)	2387
Llanta rec.	13 LB
ECE	E11-106R-005098

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.8
50	1500

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.