



IS standard



GROWING TOGETHER

AW-18



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



139

Technologies



abgerundete
Schulterertechnologie

Performance



Feldschutz



Kraftstoffersparnis



Handling und Komfort



Selbstreinigung



AW-18

AW-18 wurde für Anhänger und Anbaugeräte zur Bodenbearbeitung entwickelt. Sein spezielles Design mit richtungsunabhängigen Laschen und einem abgerundeten Schulterbereich vermeidet Ernteschäden beim Manövrieren. Das Laufflächenprofil wurde speziell entwickelt, um beste Selbstreinigungseigenschaften zu gewährleisten. AW-18 steht auch für besten Fahrkomfort und reduzierten Kraftstoffverbrauch.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3 (300/80 - 15.3)	9.00	-	297	845	-	-	STD	-	TL	-	139A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling