



## FL 635



FL 635 är ett flotationsradialdäck som lämpar sig för körning på både väg och åker. Det speciella blockmönstret är särskilt konstruerat för balpressarbeten. FL 635 säkerställer jämn tryckfördelning mot marken över hela avtrycket och minskar drastiskt jordpackningen för att bevara den värdefulla grödan. Däcket besitter fantastiska självrensande egenskaper och erbjuder såväl hållbarhet som dragförmåga och utmärkt hastighet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Balpress

Version

STANDARD

Tire Type

TL

710/40R22.5

161;D

# undefined IS Standard

SW (mm)	727
OD (mm)	1140
SLR (mm)	510
RC (mm)	3467
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-003014

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1350	1540	1730	2150	2445	2825	3200	3495	3835	4210
65	1480	1690	1900	2360	2685	3100	3515	3840	4210	4625
50	1795	2050	2300	2860	3250	3755	4260	4650	5100	5600
40	2015	2300	2580	3210	3650	4215	4785	5225	5725	6290
30	2240	2555	2865	3565	4055	4680	5310	5800	6360	6985
25	2340	2670	3000	3730	4240	4900	5560	6070	6655	7310
10	2665	3040	3415	4250	4830	5580	6330	6910	7580	8325

25-03-2026