



RIDEMAX FL 615



RIDEMAX FL 615 är ett flotationsradialdäck som lämpar sig för icke-drivna hjul på släpvagnar, tankbilar och spridare. Stålbältestrukturen ger hög motståndskraft mot punktering med ökad hållbarhet och hög lastkapacitet. RIDEMAX FL 615 ger lågt rullningsmotstånd på vägen med utmärkta självrensande egenskaper på åkern. Den rundade däcksuldran och ett brett avtryck skyddar marken.

US Standard

 Radial

Jordbruk ▪ Släpvagn

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

800/65R32

185;D

undefined US Standard

USA Code	94070176
SW (in)	32.7
OD (in)	73.0
SLR (in)	32.8
RC (in)	221.4
Rim Rec	DW 27 B
ECE	E11-106R-007528

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	87
40	8770	9590	11630	12850	14890	16930	18560	20390
30	10610	11610	14080	15550	18020	20490	22460	24680
25	11930	13040	15820	17480	20250	23030	25240	27730
20	13250	14480	17560	19410	22490	25570	28030	30800
15	13860	15140	18370	20300	23520	26750	29320	32220
5	15780	17260	20930	23130	26800	30470	33410	36700

24-03-2026