

EM 938

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



B



140



EM 938

EM 938 är avsett för användning på grävmaskiner vid vägbyggen. Den speciella gummiblandningen i slitbanan gör däckets extra tåligt mot skärskador och revor, och det aggressiva slitbanemönstret ger utmärkt dragkraft. EM 938 har utomordentliga självrensande egenskaper. Det kraftiga höljet ger ett extra gott skydd mot stötar även vid tunga arbeten.

Performance



Hantering och komfort



Tung



Självrensande



Dragförmåga

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	PR	LI/SS	Version	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FÅLG	
										Rek.	Alt.
Ø 20"	9.00 - 20	TT	14	140 B	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	16	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	NEWSIZE										

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa