



EARTHMAX SR 25 PLUS



Descripción

EARTHMAX SR 25 PLUS (G-2/L-2) es un neumático radial All Steel que ha sido particularmente proyectado para las motoniveladoras y las palas cargadoras utilizadas en las ms difíciles operaciones de construcción de carreteras y minas. El dibujo no direccional de la banda de rodadura ofrece excelentes propiedades de auto-limpieza, así como ptimas prestaciones de tracción y estabilidad sobre el terreno.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Industria ■ Motoniveladora,OTR ■ Pala cargadora

Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

14.00R24

LI/SS

153;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94044962
DT (in)	54.0
REC (in)	24.6
CR (in)	163.2
Llanta rec.	8.00TG
Llanta alt.	9.00GR
Código TRA	G2/L2

Capacidad de carga (US)

mph / psi	29	33	36	40	44	47	51	54	76	80
25	4940	5360	5840	6150	6600	7150	7400	8050	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	14800	15200

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.