



FARM SPECIAL

Descrição

FARM SPECIAL é um pneu para tratores, idóneo para operações para trabalhar o terreno. A carcaça robusta garante um elevado nível de resistência aos furos e uma vida operacional mais prolongada, enquanto os ombros arredondados evitam danos ao solo, protegendo as culturas preciosas. FARM SPECIAL destaca-se pelo seu único desenho do piso do pneu com elementos mud breaker que quebram a lama, otimizando as propriedades de autolimpagem. Além disso, a dupla angulação dos blocos assegura uma ótima tração com menos deslize.



UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	18.4-30
LI/SS	135;A8

Dimensões US Standard

Código USA	94061983
LS (in)	17.8
DT (in)	60.4
RCS (in)	27.1
CR (in)	181.1
Jante rec.	W 16 L
Jante alt.	W 15 L
ECE	E11-106R-005537
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	20
25	4800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.