



RIB TRAILER

Beschreibung

RIB TRAILER ist ein Diagonalreifen, der speziell für Anwendungen auf und abseits der Straße mit Arbeitsgeräten, insbesondere Strohähern, entwickelt wurde. Sein 4-Rippen-Design optimiert die Lastverteilung, und die starke Karkasse sorgt für Stoppelfestigkeit. RIB TRAILER wurde mit einer speziellen Mischung entwickelt, die dank ihrer hohen Verschleißfestigkeit eine ausgezeichnete Lebensdauer des Reifens gewährleistet.



UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	6.00-16
LI/SS	94;A6

Abmessungen US Standard

USA-Code	94070220
QSB (in)	6.7
AD (in)	28.9
Felge empf.	4.50 E
Felge alt.	4.00 E; 5 K; 5.00 F

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	68
25	1360

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.